

FARMPPOINT

Helkorns-vattenhaltsmätare som opererar med högfrekvent mätning, komprimering av provet och automatisk temperaturkompensation för att ge ett mer tillförlitligt mätresultat.

ANALYS
INSTRUMENT

FÖR
VATTENHALTS-
BESTÄMNING
I
SPANNMÅL
OCH
FRÖN



DEN TRANSPORTABLA VATTENHALTSMÄTAREN
SOM DU KAN LITA PÅ

SuperTech
Agroline

www.SupertechAgroline.com

ANALYS INSTRUMENT

FÖR VATTENHALTS- BESTÄMNING I SPANNMÅL

OCH
FRÖN




FARMPPOINT

Extra fördelar:

- ◆ Digital avläsning med en noggrannhet ner till 1 decimal
- ◆ Kombinerad analys-och kompressionskammare
- ◆ Automatisk temperaturkompensation
- ◆ Mätkammaren tillverkad i polerat aluminium
- ◆ Instrumentet tillverkat i slagtålig ABS plast
- ◆ Automatisk kalkylering av medelvärde
- ◆ Individuell kalibrering för alla typer av spannmål
- ◆ Kan uppdateras med nya vattenhaltsskalor
- ◆ Levereras i en stötsäker transportlåda
- ◆ 2 års garanti

Farmpoint vattenhaltsmätare: Enkel att använda i fyra enkla steg:



- ◆ Starta mätaren genom att trycka på ON/TEST knappen, använd pilarna för att ställa in materialvalet.
- ◆ Fyll material i testkammaren.
- ◆ Skruva på locket, tills tryckindikatorn är i nivå med toppen av testkammaren.
- ◆ Tryck på ON/TEST knappen och läs av analysresultatet direkt från displayen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- ◆ Mätområdet (fukt) är 55 % - 45 % beroende på vilket material som analyseras
- ◆ Arbetsområde (temperatur) 0 - 50 °C
- ◆ Resultatredovisning ner till 0,1 % fukt
- ◆ Temperaturkompensation: Automatisk
- ◆ Dimensioner: 21 x 7,5 x 7,5 cm
- ◆ Vikt inklusive låda: 1,5 kg
- ◆ Display: Digital 2 liner med bakgrundsbelysning
- ◆ Batteri 9 V Alkaline
- ◆ Noggrannhet: Bättre än +/- 0,5 % inom normala vattenhaltsvärden och när medelvärde och kalibreringar används



SuperTech
Agro line

Supertech Agrolin
Hestehaven 5
DK-5400 Bogense
Denmark

www.SupertechAgrolin.com

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.