



Presto frostskyddade skumsläckare i K-30-serien är gjorda för att kunna förvaras i minusgrader och tål temperaturer ned till -30°C, till skillnad mot vanliga skumsläckare som är funktionsdugliga mellan 5°C och 60°C.

Detta gör att släckaren är användbar i sammanhang där man tidigare varit hänvisad till andra släckmedel, som t.ex. i fritidshus och på fordon som husvagnar/husbilar. Släckarna är klassade för A- B och F bränder vilket betyder att den är effektiv mot bränder i både fibrösa material, brandfarliga vätskor och brand i matfett.

Utförande

Behållaren i Prestos skumsläckare tillverkas av stål och är omsorgsfullt rostskyddad. Den förses med en varmpressad ventil i förnicklad mässing. Ventilen är avstängningsbar och utrustad med kontrollnippel och manometer. Prestos skumsläckare är tryckladdade. Det innebär att behållaren står under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget påverkas. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerade för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

Beteckning	Klassning	Mängd släckmedel	Vikt	Dimensioner H x B x D	Tömningstid, sekunder
S2K-30	5A 55B 15F	2 L	3,8 kg	410 x 170 x 110 mm	13 s