

EVO SYNTET HD 5W-30

BESKRIVNING

EVO SYNTET HD 5W-30 är en syntetisk dieselmotorolja av högsta kvalitet, formulerad för tunga fordon som arbetar under mycket krävande driftsförhållanden och med långa bytesintervaller med goda lågtemperatur- och bränslebesparande egenskaper. Anpassad för moderna motorer med efterbehandlingssystem som uppfyller utsläppskraven för EURO VI.

EGENSKAPER

EVO SYNTET HD 5W-30 är formulerad för att möta dom högt ställda kraven som ställs av OEM tillverkarna.

I kombination med syntetisk basolja och den unika additivteknologin med låga halter av sulfataska, svavel och fosfor, s.k. Low SAPS, medverkar detta till längre livslängd än konventionella oljor för de avgasreningssystem som används för att klara dagens utsläppskrav och arbeta tillsammans med dagens lågsavliga dieselbränslen.

Med detta så får vi också goda lågtempegenskaper som skyddar vid kallstarter, som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar oxidation.

REKOMMENDATIONER

EVO SYNTET HD 5W-30 rekommenderas till moderna motorer i tunga fordon med överladdade dieselmotorer med avgasreningssystem.

Kan även användas för äldre motorer där man uppfyller maskintillverkarens krav.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	860
Flampunkt	°C	230
Lägsta flytttemperatur	°C	-41
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	74
vid 100 °C	mm ² /s	12,1
Viskositetsindex		165
Bastal (TBN)	mg KOH/g	9,5
Sulfataskhalt	%	0,92

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	5W-30
ACEA	E6, E7, E9
API	CK-4, CJ-4, SN
Volvo	VDS-4.5
MB	228.51, 228.52, 228.31
MAN	M3677
Deutz	DQC IV-18 LA
Scania	LDF-4
Cummins	CES 20086
JASO	DH-2
CAT	ECF-3
MTU	3.1
MACK	EOS-4.5