

HYPROID 80W-140

BESKRIVNING

Agrol Hypoid är en transmissionsolja avsedd för manuella växellådor och slutväxlar / bakaxelväxlar där en hypoidolja föreskrivs.

EGENSKAPER

Hypoid är baserad på paraffinbasoljor och har mycket hög smörjförmåga och god oxidationsstabilitet. Hypoidolja innehåller s.k. EP-tillsatser som ger oljan en förmåga att klara mycket svåra belastningsförhållanden utan att oljefilmen brister. Den innehåller även tillsatser som förhindrar korrosion och hämmar skumning.

REKOMMENDATIONER

Hypoid rekommenderas för manuella växellådor där API GL-5 föreskrivs samt för bakaxelväxlar och slutväxlar där en hypoidolja föreskrivs. Rekommenderas även för styrsnäckor oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m.m.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	894
Lägsta flytttemperatur	°C	-42
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	230
vid 100 °C	mm ² /s	25,7
vid -20 °C	mPas	93 000
Flampunkt	°C	212
Viskositetsindex		142

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	80W-140
API	GL-4, GL-5, MT 1
Scania	STO 1:0
Volvo	97321
ZF	TE-ML 05A, 07A, 16D, 21A
MIL-L	2105D