

TRANSMISSION HTF

BESKRIVNING

Transmission HTF är en transmissionsolja av HTF-typ (HydraulicTransmission-Fluid) främst avsedd för Caterpillars och Komatsus växellådor och slutväxlar med och utan våta bromsar. Oljan kan även med fördel användas till andra hydraultransmissioner och power- shift växellådor.

EGENSKAPER

Transmission HTF är uppbyggd av paraffinbasoljor och med tillsatsmedel som ger mycket god smörjförmåga vid höga belastningar, god oxidationsstabilitet samt gott korrosionsskydd.

REKOMMENDATIONER

Transmission HTF rekommenderas till hårt belastade arbetsmaskiner där en transmissionsolja enligt Cat TO-4, TO-2 eller KES 07.868.1 föreskrivs. Produkten kan med fördel även användas till andra transmissioner och slutväxlar när någon av nedanstående specifikationer efterfrågas.

TEKNISKA DATA			
Analys	Enhet	10W	30
Densitet vid 15° C	kg/m ³	868	883
Lägsta flytttemperatur	°C	-42	-27
Viskositet:			
vid 40 °C	mm ² /s	41	89
vid 100 °C	mm ² /s	6,7	11,1
Viskositetsindex		120	175
Flampunkt	°C	232	220

REKOMMENDERAS FÖR

SAE 10W

API	GL-3
CAT	TO-4
Allison	C-4
Komatsu	KES 07.868.1
ZF	TE-ML 03C
Dana	Powershift

SAE 30

API	GL-3
CAT	TO-4
Allison	C-4
Komatsu	KES 07.868.1
ZF	TE-ML 03C