

## JP LYFTSEGEL STANDARD

Extremt slitstark lyftbar presenning

### Klarar tunga lyft 2500 kg!

Vårt JP Lyftsegel Standard är vårt populära och prisvärda lyftsegel för lyft av snö, jord, sand, grus eller andra material med vikt upp till ca 2500 kg. Föremål med vassa kanter får inte lyftas.



JP Lyftsegel standard är oklassad det vill säga testad av oss för lyft men är ej märkt enligt lyftstandard EN1492-1. Om ni behöver ett klassat lyftsegel, välj då istället vårt JP Lyftsegel Premium.

JP Lyftsegel standard har ett platt lyftband i hel sling insvetsad och fritt löpande i dukkanal runtom hela lyftseglet. De fyra öglorna i varje hörn stryper åt lyftseglet som en säck vid lyft eftersom lyftbanden löper fritt i hela kanalen är det efter lyft enkelt att sträcka ut lyftseglet platt igen på marken för att kunna vika ihop det för förvaring.

Duken är noga utvald för att uppfylla alla våra krav på livslängd, nöttålighet, drag- och rivstyrka vilket testas i vårt eget testlaboratorium.



#### Specifikation JP Lyftsegel Standard

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Max lyft:  | ca 2500 kg oklassad |
| Storlek:   | 5,8 x 5,8 m         |
| Färg:      | Blå duk, gula band  |
| Totalvikt: | 40 kg               |

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PVC-duk:                    | JP904                                                                     |
| Armeringsväv:               | Polyester                                                                 |
| Garntjocklek:               | Varp 1100 Dtex<br>Vävt 1100 Dtex                                          |
| Konstruktion:               | Panama 2/2                                                                |
| Tråddantal:                 | Varp 12 st/cm<br>Vävt 13 st/cm                                            |
| Dukvikt:                    | 900 g/m <sup>2</sup>                                                      |
| Draghållfasthet:            | Varp 4000 N/5 cm<br>EN-ISO 1421 Vävt 4000 N/5 cm                          |
| Draghållfasthet över svets: | 3800 N/5 cm                                                               |
| Rivhållfasthet:             | Varp 600 N<br>DIN 53356 Vävt 600 N                                        |
| Köldtålighet:               | - 30° C                                                                   |
| Värmebeständighet:          | +70° C                                                                    |
| Miljöpåverkan:              | Motstår rötsvampar, humussyra, diesel gaser, nitroösa gaser samt UV-ljus. |


Lyftprov med 2500 kg grus.



Vi har utsatt JP Lyftseglet för de hårdaste tester i riktig miljö.



Tydlig märkning på flera språk.



Egen tillverkning för att säkerställa högsta kvalitet.



**Huvudkontor/produktion:**  
Jensen Protect AB  
Borrgatan 27  
211 24 MALMÖ  
Tel 040 - 689 21 00

**Regionkontor:**  
Jensen Protect AB  
Gjutjärnsgatan 1  
721 33 VÄSTERÅS  
Tel 021 - 10 33 60

**Presenningsuthyrning:**  
JP Hyr  
Tel 040 - 689 21 00  
**E-post:**  
jphyr@jensenprotect.com

**Hemsida:**  
[www.jensenprotect.com](http://www.jensenprotect.com)  
**E-post:**  
info@jensenprotect.com