





	1	2	3	4	5	6	7	8																																																									
A	<table><tr><th>Richtlänge Datum length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>707 < Ld ≤ 900</td><td>± 1 %</td><td>2</td></tr><tr><td>900 < Ld ≤ 1250</td><td>± 1 %</td><td>4</td></tr><tr><td>1250 < Ld ≤ 3150</td><td>± 1 %</td><td>6</td></tr><tr><td>3150 < Ld ≤ 3550</td><td>± 1 %</td><td>10</td></tr></table>			Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]	707 < Ld ≤ 900	± 1 %	2	900 < Ld ≤ 1250	± 1 %	4	1250 < Ld ≤ 3150	± 1 %	6	3150 < Ld ≤ 3550	± 1 %	10	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: XPA</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>12,7 ± 0,5</td><td>9,2 ± 0,8</td><td>39 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens (verzahnt): • Deckgewebe • Polyester-Zugstrang in roter EPDM-Mischung eingebettet • EPDM-Mischung mit quer gerichteten Fasern V-Belt construction (cogged): • Fabric • Polyester-tension member embedded in red EPDM-compound • EPDM compound with transverse oriented fibers			Profil / Section: XPA			b [mm]	h [mm]	α [°]	12,7 ± 0,5	9,2 ± 0,8	39 ± 2																																	
Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]																																																															
707 < Ld ≤ 900	± 1 %	2																																																															
900 < Ld ≤ 1250	± 1 %	4																																																															
1250 < Ld ≤ 3150	± 1 %	6																																																															
3150 < Ld ≤ 3550	± 1 %	10																																																															
Profil / Section: XPA																																																																	
b [mm]	h [mm]	α [°]																																																															
12,7 ± 0,5	9,2 ± 0,8	39 ± 2																																																															
B	Kennzeichnungsbeispiel / Marking example: <table><tr><td>-</td><td>Made in ...</td><td>optibelt</td><td>Super XE-POWER PRO M=S</td><td>WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE</td><td>XPA 2000</td><td>HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT</td><td>Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813</td><td>1 2</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="2">Werkscode / Plant code</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Profil / Profile</td><td colspan="2">Länge / Length</td><td colspan="2">Jahreszeichen / Year code</td></tr></table>								-	Made in ...	optibelt	Super XE-POWER PRO M=S	WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE	XPA 2000	HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT	Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813	1 2	●	Werkscode / Plant code				Profil / Profile		Länge / Length		Jahreszeichen / Year code																																						
-	Made in ...	optibelt	Super XE-POWER PRO M=S	WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE	XPA 2000	HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT	Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813	1 2	●																																																								
Werkscode / Plant code				Profil / Profile		Länge / Length		Jahreszeichen / Year code																																																									
C	Längen-Messbedingungen nach DIN 7753 Teil 1 und ISO 4183 Length measurement according to DIN 7753 Part 1 and ISO 4183 <table><tr><td rowspan="10"></td><td>d_d [mm]</td><td>143,24 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>450</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>149 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>11,00</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>36 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>14</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>560</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>					d _d [mm]	143,24 ± 0,05	U _d [mm]	450	d _a [mm]	149 ± 0,05	b _d [mm]	11,00	α [°]	36 ± 10'	t _{min} [mm]	14	Q [N]	560	L _d = 2a + U _d		L _a = 2a + U _a				<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">optibelt Super XE-POWER PRO M=S</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>16.05.2018</td><td>MFr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>02.05.2018</td><td>PBr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table></td><td colspan="2">Profil XPA</td></tr><tr><td colspan="4">Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S_XPA.pdf</td></tr></table>						optibelt Super XE-POWER PRO M=S		<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>16.05.2018</td><td>MFr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>02.05.2018</td><td>PBr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>		4				3				2				1	Freigabe	16.05.2018	MFr	0	Erstellt	02.05.2018	PBr	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Profil XPA		Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S_XPA.pdf			
	d _d [mm]	143,24 ± 0,05																																																															
	U _d [mm]	450																																																															
	d _a [mm]	149 ± 0,05																																																															
	b _d [mm]	11,00																																																															
	α [°]	36 ± 10'																																																															
	t _{min} [mm]	14																																																															
	Q [N]	560																																																															
	L _d = 2a + U _d																																																																
	L _a = 2a + U _a																																																																
		optibelt Super XE-POWER PRO M=S																																																															
<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>16.05.2018</td><td>MFr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>02.05.2018</td><td>PBr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>		4				3				2				1	Freigabe	16.05.2018	MFr	0	Erstellt	02.05.2018	PBr	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Profil XPA																																							
4																																																																	
3																																																																	
2																																																																	
1	Freigabe	16.05.2018	MFr																																																														
0	Erstellt	02.05.2018	PBr																																																														
Zust.	Änderungen	Datum	Name																																																														
Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S_XPA.pdf																																																																	
D	1	2	3	4	5	6	7	8																																																									